



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor, M5, 1.5 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-6128

Overview

RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น 206-6128 ขนาดเกลียว M5 สำหรับการตรวจจับเหนี่ยวนำ
พิสัยการตรวจจับ 1.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กและงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

เซนเซอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็ก (M5) แบบบาร์เรล ระยะสั้น 1.5 mm ให้เอาต์พุตดิจิทัล PNP แบบ NO ตัวถังสแตนเลส
ทนต่อสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน IP67 ติดตั้งแบบ Flush
เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะในพื้นที่จำกัดและกระบวนการที่ต้องการความถี่สวิตช์สูง (5 kHz)

Features

- Thread Size: M5 (barrel)
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 1.5 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 38mm
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Stainless Steel
- Switching Frequency: 5 kHz
- Shielding: Shielded
- Switching Current: 200 mA
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C

Applications



- ตรวจจับตำแหน่งชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก
- การใช้งานในระบบอัตโนมัติที่ต้องการเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด
- การวัดคุณลักษณะเช่นความดันหรือความหนาในกระบวนการที่มีชิ้นงานโลหะ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M5
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	1.5 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	38mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	5 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	5kHz
Switching Current	200 mA



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com