



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 250 V ac/dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS630B1MAL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 - 240 V ac/dc
IP Rating	IP69K
Length	62mm
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	240V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum AC Voltage	240V
Shielding	Shielded



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	OsiSense XS
Switching Frequency	500 Hz
Switching Current	200 (dc) mA, 300 (ac) mA
Standards Met	CSA, UL
Maximum Switching Frequency	500Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com