



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS130B3PAL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	12 - 24 V dc
IP Rating	IP69K
Length	43mm
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Depth	36mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Frequency	500Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Short Circuit Overload Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Series	OsiSense XS
Switching Frequency	500 Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com