



Industrial Automation Products & Solutions

Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 264 V ac/dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS612B1MAL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	4 mm
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 - 240 V ac/dc
Length	53mm
IP Rating	IP69K
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	264V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	1kHz
Switching Frequency	1 kHz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Shielded
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Maximum AC Voltage	264V
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	OsiSense XS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com