



## Industrial Automation Products & Solutions



### Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, PNP 2NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBN4-F25-E8-V1

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Thread Size                   | M12                                                                           |
| Sensor Technology             | Inductive                                                                     |
| Body Style                    | Block                                                                         |
| Detection Range               | 4 mm                                                                          |
| Digital Switching Output Type | PNP                                                                           |
| Output Function               | 2NO                                                                           |
| Connection Type               | M12                                                                           |
| Supply Voltage                | 10 - 30 V dc                                                                  |
| Length                        | 52mm                                                                          |
| IP Rating                     | IP67                                                                          |
| Mounting Type                 | Flush                                                                         |
| Housing Material              | PBT                                                                           |
| Maximum DC Voltage            | 30V                                                                           |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                                                                         |
| Shielding                     | Unshielded                                                                    |
| Standards Met                 | CCC, cCSAus Listed, CE, cULus Listed, EN 60947-5-2: 2007, IEC 60947-5-2: 2007 |
|                               |                                                                               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Switching Current                 | 200 mA |
| Reverse Polarity Protection       | Yes    |
| Switching Frequency               | 1 kHz  |
| Maximum Switching Frequency       | 1kHz   |
| Short Circuit Overload Protection | Yes    |
| Depth                             | 20mm   |
| Maximum Operating Temperature     | +70°C  |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com