




## Industrial Automation Products & Solutions



### Festo Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 2.5 mm Detection, NPN NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : SIEN-M8NB-NS-K-L

## Specifications

| คุณลักษณะ                         | รายละเอียด           |
|-----------------------------------|----------------------|
| Thread Size                       | M8                   |
| Sensor Technology                 | Inductive            |
| Body Style                        | Barrel               |
| Detection Range                   | 2.5 mm               |
| Digital Switching Output Type     | NPN                  |
| Output Function                   | NO                   |
| Cable Length                      | 2m                   |
| Connection Type                   | Pre-Cabled           |
| Supply Voltage                    | 10 - 30 V dc         |
| Length                            | 35mm                 |
| IP Rating                         | IP65, IP67           |
| Mounting Type                     | Non-Flush            |
| Housing Material                  | PBT, Stainless Steel |
| Maximum DC Voltage                | 30V                  |
| Minimum Operating Temperature     | -25°C                |
| Shielding                         | Unshielded           |
| Reverse Polarity Protection       | Yes                  |
| Short Circuit Overload Protection | Yes                  |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Switching Current             | 200 mA                               |
| Maximum Switching Frequency   | 5kHz                                 |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                |
| Series                        | SIEN                                 |
| Standards Met                 | CE, cULus, EN 60947-5-2, EU EMC, RCM |
| Switching Frequency           | 3 kHz                                |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com