



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 2 mm Detection, PNP NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICS08S30F02POM1

Overview

Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor ICS08S30F02POM1 เซนเซอร์เหนี่ยวนำขนาดย่อ M8 ระยะตรวจจับ 2 mm, PNP NO, 10–36 V dc, IP67

เซนเซอร์ซีรีส์ ICS08 ขนาดย่อเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด แต่ยังมีระยะสวิตช์เพียงพอสำหรับงานคัดเลือกเครื่องมือและการจัดการชิ้นงาน เช่น การใช้งานในเครื่องจักรสิ่งทอ ความถี่สวิตช์สูงถึง 2 kHz เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตอบสนองเร็ว

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 2 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 36 V dc
- Length: 53.6mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Maximum DC Voltage: 36V
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +80°C
- Shielding: Shielded
- Maximum Switching Frequency: 2 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Series: ICS08



Applications

- งานอัตโนมัติในพื้นที่จำกัด
- การเลือกเครื่องมือและการจัดการชิ้นงานในเครื่องจักร
- งานสิ่งทอตามทีระบุในคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	2 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 36 V dc
Length	53.6mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	2kHz
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	2 kHz
Series	ICS08

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com