



Industrial Automation Products & Solutions



BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : BALLUFF

รหัสสินค้า : BES M30MI-PSC15B-S04G

Overview

BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น BES M30MI-PSC15B-S04G เป็นเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ (inductive) รูปทรงบาร์เรล เกลียว M30 ระยะตรวจจับ 15 mm พร้อมเอาต์พุตแบบ PNP NO รองรับการทำงานไฟ 10 - 30 V dc

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 15 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: M12
- Mounting Type: Flush Mount (ออกแบบให้ฝังในโลหะได้, โชน flush ต่ำสุด)
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Copper Zinc
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Switching Current: 200 mA
- Maximum Switching Frequency / Switching Frequency: 100 Hz
- Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Shielding: Shielded
- Length: 65mm

Applications

- การติดตั้งแบบฝังในโครงสร้างโลหะที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่



- การตรวจจับชิ้นงานหรือตำแหน่งในระบบอัตโนมัติที่ต้องการระยะตรวจจับประมาณ 15 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	65mm
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Copper Zinc
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Switching Frequency	100Hz
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	100 Hz

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com