



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 3 mm Detection, 2-Wire NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : E2EQ-X3D18 2M

Overview

Omron Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น E2EQ-X3D18 2M เป็นเซ็นเซอร์แบบ Barrel ขนาด M8 ระยะการตรวจจับ 3 mm มีการเชื่อมต่อแบบ Pre-Cabled ความยาวสาย 2m และเอาต์พุตแบบ 2-Wire NO

เซ็นเซอร์ออกแบบเพื่อลดความผิดพลาดและการชนกันในระบบอัตโนมัติ
คำอธิบายระบุว่าสามารถลดการหยุดชะงักของการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรให้กระบวนการผลิต

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 3 mm
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NO
- Connection Type: Pre-Cabled (Cable Length 2m)
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 38mm
- Mounting Type: Flush
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 250 Hz
- Switching Current: 3 - 100 mA
- Shielding: Shielded
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C

Applications



- งานระบบอัตโนมัติที่ต้องการป้องกันการชนของชิ้นงาน
- สภาพแวดล้อมการผลิตที่ต้องการลดการหยุดชะงักและเพิ่มความเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	3 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	38mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	250 Hz
Shielding	Shielded
Switching Current	3 - 100 mA
Maximum Switching Frequency	250Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution