



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, 2-Wire NC, 24 → 240 V ac/dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XSAV11801L05

Overview

Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น XSAV11801L05 ขนาด M30 ระยะการตรวจจับ 10 mm เป็นเซนเซอร์เหนี่ยวนำสำหรับการตรวจสอบการหมุน การลื่น และการโอเวอร์โหลดของเพลารองรับแรงดัน 24 - 240 V ac/dc

จากคำอธิบายรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับสภาวะการหมุนและความผันผวนของการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยี Inductive ขนาด M30 และระยะตรวจจับ 10 mm พร้อมการเชื่อมต่อแบบ Pre-Cabled ความยาวสาย 5m และการป้องกันระดับ IP67

Features

- เทคโนโลยีเซนเซอร์: Inductive
- ขนาดเกลียว: M30
- รูปทรง: Barrel
- ระยะการตรวจจับ: 10 mm
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NC
- เชื่อมต่อแบบ Pre-Cabled ความยาวสาย 5m
- รองรับแรงดัน: 24 - 240 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Shielded
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 100 Hz
- Switching Current: 200 mA, 350 mA

Applications

- การตรวจสอบการหมุนของเพลารองรับแรงดัน



- การตรวจจับการลื่นและสภาวะโอเวอร์โหลดของเพลลา
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการตรวจจับระยะกลาง (10 mm)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	10 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	2-Wire
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	5m
Supply Voltage	24 - 240 V ac/dc
IP Rating	IP67
Length	81mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	210V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	36mm
Switching Frequency	100 Hz
Series	XS
Maximum Switching Frequency	100Hz
Switching Current	200 mA, 350 mA
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+70°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com