



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 5 mm Detection, PNP NO, 10 → 36 V dc, 12 →

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS518B1PAL10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	5 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	10m
Supply Voltage	10 - 36 V dc, 12 - 24 V dc
Length	40.15mm
IP Rating	IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Shielded
Series	OsiSense XS
Switching Frequency	2 kHz
Standards Met	CE, CSA, UL
Maximum Operating Temperature	+70°C
Reverse Polarity Protection	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com