



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, NPN NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : SIEH-M12B-NS-K-L

Overview

เซนเซอร์เหนี่ยวนำแบบ Barrel สวมด้วยตัวเรือนสแตนเลสแบบปิดมิดชิด (fully enclosed) ขนาดตรวจจับ 4 mm พร้อมสายยาว 2.5 m

การออกแบบตัวเรือนสแตนเลสแบบ fully enclosed ให้การปกป้องสูงต่อการสึกกร่อนและสิ่งสกปรก เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรง ตัวเซนเซอร์เป็น NPN NO แบบ pre-cabled ให้ความสะดวกในการติดตั้งและรองรับความถี่การสลับสูงถึง 2.5 kHz

Features

- Thread Size: M12
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 4 mm
- Body Style: Barrel
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: NPN
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2.5m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Mounting Type: Flush
- Shielding: Shielded
- Maximum Switching Frequency: 2.5 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Series: SIEH
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum DC Voltage: 30V



Applications

- งานที่ต้องการความทนทานสูงและการปกป้อง active surface ในสภาพแวดล้อมรุนแรง (ตามการระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	4 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	NPN
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2.5m
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP65, IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	2.5kHz
Switching Frequency	2.5 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Current	200 mA
Series	SIEH



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com