



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, 2-Wire NC, 24 → 210 V dc, 24

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XSAV12801L10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	10 mm
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	10m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 - 210 V dc, 24 - 240 V ac
Length	81mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Metal
Maximum DC Voltage	264V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 (dc) mA, 350 (ac) mA
Maximum AC Voltage	264V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Frequency	800Hz
Switching Frequency	800 Hz
Series	OsiSense XS
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com