



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, 2-Wire NC, 20 → 264 V ac/dc, 24

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS4P18MB230L1

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                         |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Thread Size                   | M18                                |
| Sensor Technology             | Inductive                          |
| Body Style                    | Barrel                             |
| Detection Range               | 8 mm                               |
| Digital Switching Output Type | 2-Wire                             |
| Output Function               | NC                                 |
| Cable Length                  | 5m                                 |
| Connection Type               | Pre-Cabled                         |
| Supply Voltage                | 20 - 264 V ac/dc, 24 - 240 V ac/dc |
| Length                        | 56.15mm                            |
| IP Rating                     | IP68                               |
| Mounting Type                 | Non-Flush                          |
| Housing Material              | PPS                                |
| Maximum DC Voltage            | 264V                               |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                              |
| Switching Current             | 200 mA, 300 mA                     |
| Maximum Switching Frequency   | 252kHz                             |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| Shielding                     | Unshielded       |
|-------------------------------|------------------|
| Maximum AC Voltage            | 240 V, 264V      |
| Series                        | OsiSense XS      |
| Standards Met                 | CCC, CE, CSA, UL |
| Maximum Operating Temperature | +70°C            |
| Switching Frequency           | 2 kHz            |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com