



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 22 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 264 V ac/dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS230SAMAL2

## Overview

Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น XS230SAMAL2 เป็นเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบตัวเรือนทรงกระบอก (Barrel) ขนาดเกลียว M30 ออกแบบสำหรับงานที่ต้องการมาตรฐานสูงเช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม

## Features

- เทคโนโลยี: Inductive (เหนี่ยวนำ)
- ขนาดเกลียว: M30
- รูปแบบตัวเรือน: Barrel
- ระยะตรวจจับ: 22 mm
- เอาต์พุต: NO (Normally Open), 2-Wire
- การเชื่อมต่อ: ติดสายมาแล้ว (Pre-Cabled), ความยาวสาย 2 m
- ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 24 - 240 V ac/dc (ระบุค่าสูงสุด 264 V)
- ระดับการป้องกัน: IP69K
- วัสดุตัวเรือน: สแตนเลส
- การติดตั้ง: Non Flush (ไม่ติดตั้งแบบแนบผิว)
- การป้องกันโล่: Unshielded
- ความถี่การสวิตช์สูงสุด: 300 Hz
- กระแสสวิตช์: 200 mA (dc), 300 mA (ac)
- ความยาวตัวเครื่อง: 62.5 mm, ความลึก: 36 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +85°C
- ซีรีส์: General Purpose

## Applications

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม



- อุตสาหกรรมเกษตรกรรม
- การตรวจนับตำแหน่งทั่วไปในกระบวนการผลิตที่ต้องการมาตรฐานสูงอนามัย

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด               |
|-------------------------------|--------------------------|
| Thread Size                   | M30                      |
| Sensor Technology             | Inductive                |
| Body Style                    | Barrel                   |
| Detection Range               | 22 mm                    |
| Output Function               | NO                       |
| Digital Switching Output Type | 2-Wire                   |
| Connection Type               | Pre-Cabled               |
| Cable Length                  | 2m                       |
| Supply Voltage                | 24 - 240 V ac/dc         |
| IP Rating                     | IP69K                    |
| Length                        | 62.5mm                   |
| Mounting Type                 | Non Flush                |
| Housing Material              | Stainless Steel          |
| Maximum DC Voltage            | 264V                     |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                    |
| Shielding                     | Unshielded               |
| Maximum Switching Frequency   | 300Hz                    |
| Switching Current             | 200 (dc) mA, 300 (ac) mA |
| Series                        | General Purpose          |
| Depth                         | 36mm                     |
| Maximum Operating Temperature | +85°C                    |
| Switching Frequency           | 300 Hz                   |
| Maximum AC Voltage            | 264V                     |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com