



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 20 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IME18-20NPSZC0S

Overview

SICK เซนเซอร์โพธิ์กริซึมิตีแบบเหนี่ยวนำ รุ่น IME18-20NPSZC0S (M18) ระยะตรวจจับ 20 mm, PNP NO, 10–30 V dc

ข้อมูลระบุเป็นชุด IME18 (และในคำอธิบายอ้างอิงถึง IME08 series) ที่เน้นความเสถียรและความทนทาน ช่วยลดระยะเวลาหยุดเครื่องและลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ข้อมูลสเปคระบุการป้องกัน IP67, การเชื่อมต่อ M12, มี Short Circuit Overload Protection และ Reverse Polarity Protection

Features

- Thread Size: M18
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 20 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length: 69mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Non-Flush
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Width: 12mm
- Maximum DC Voltage: 30V
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Switching Frequency: 200Hz
- Shielding: Unshielded



- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Series: IME18
- Standards Met: CE Certified, cULus Listed
- Switching Frequency: 200 Hz
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Switching Current: 10 mA

Applications

- การใช้งานหลากหลายตามที่ระบุในคำอธิบาย (เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเสถียรและความทนทาน)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	20 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	69mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Non-Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Width	12mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	200Hz
Shielding	Unshielded
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	IME18
Standards Met	CE Certified, cULus Listed
Switching Frequency	200 Hz
Maximum Operating Temperature	+75°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	10 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com