



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, PNP NO+NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS118B3PCL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	8 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO+NC
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	12 - 24 V dc
IP Rating	IP65, IP68
Length	41mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	36V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	2 kHz
Depth	24mm
Switching Current	200 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Standards Met	CSA, E2, EN/ISO 13849-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 62061, TUV, UL
Series	General Purpose
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com