



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, 2-Wire NO, 24 → 240 V ac/dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS2M30MA250

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 - 240 V ac/dc
Length	63mm
IP Rating	IP68
Mounting Type	Non-Flush
Maximum DC Voltage	210V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	1 kHz, 25Hz
Depth	36mm
Switching Current	200 mA, 300 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Unshielded
Switching Frequency	1 kHz, 25 Hz
Series	XS
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com