



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Ultrasonic Block Proximity Sensor, M30, 1.4 m Detection 0-10 V/4-20 mA, 15 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : Q45ULIU64ACR

Overview

Banner Ultrasonic Block Proximity Sensor แบบ M30 เทคโนโลยีอัลตราโซนิก ระยะตรวจจับ 1.4 m ให้เอาต์พุตแอนะล็อก 0-10 V / 4-20 mA ใช้ไฟเลี้ยง 15 → 24 V dc ตัวเครื่องเป็นบอดี้แบบบล็อกและต่อสายมาให้ (pre-cabled) ความมั่นคงในการแยกกรณี 0, 1 และ 2 แผ่น

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Ultrasonic
- Body Style: Block
- Detection Range: 1.4 m
- Analogue Switching Output Type: 0-10 V / 4-20 mA
- Connection Type: Pre-Cabled (Cable Length: 2m)
- Supply Voltage: 15 - 24 V dc
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Thermoplastic Polyester
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Switching Current: 100 mA
- Maximum DC Voltage: 24V
- Operating Temperature Range: -25°C to +70°C
- Dimensions: Length 44.5mm, Width 60.5mm, Depth 87.6mm

Applications



- การนับหรือการป้อนวัสดุในสายการผลิต (การแยกแยะกรณี 0, 1, 2 แผ่น)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Body Style	Block
Detection Range	1.4 m
Analogue Switching Output Type	0-10 V/4-20 mA
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	15 - 24 V dc
IP Rating	IP67
Length	44.5mm
Housing Material	Thermoplastic Polyester
Width	60.5mm
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	87.6mm
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	100 mA
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
