



Industrial Automation Products & Solutions



**Telemecanique Sensors Inductive Barrel
Proximity Sensor, M8, 2.5 mm Detection, PNP
NO+NC, 12 → 24 V dc**

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS2M08PC410

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	2.5 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO+NC
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	50mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Non-Flush
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	5kHz
Shielding	Unshielded
Depth	13mm
Series	XS
Switching Frequency	5 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com