



Industrial Automation Products & Solutions



BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 1.5 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : BALLUFF

รหัสสินค้า : BES M08EG-PSC15A-S49G-W

Overview

BALLUFF BES M08EG-PSC15A-S49G-W เป็นเซนเซอร์เหนี่ยวนำทรงกระบอกขนาด M8 ตรวจจับ 1.5 mm เอาต์พุต PNP (NO) ใช้ไฟ 10–30 V dc ตัวเรือนสแตนเลส ยาว 65 mm กันน้ำ IP67 ติดตั้งแบบ flush

รุ่น BES M08 ให้การตรวจจับระยะสั้น 1.5 mm
เหมาะสำหรับการตรวจจับชิ้นงานโลหะขนาดเล็กหรือการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ
ตัวเรือนสแตนเลสและการป้องกันทางไฟฟ้า (reverse polarity, short circuit) เหมาะกับสภาพงานอุตสาหกรรมตามทีระบุ

Features

- ขนาดเกลียว: M8
- เทคโนโลยี: Inductive
- ระยะการตรวจจับ: 1.5 mm
- แบบตัวถัง: Barrel
- ดิจิทัลเอาต์พุต: PNP
- ฟังก์ชันเอาต์พุต: NO
- การเชื่อมต่อ: M8
- ช่วงแรงดันไฟเลี้ยง: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- การติดตั้ง: Flush
- วัสดุตัวเรือน: Stainless Steel
- ความยาวตัว: 65 mm
- กระแสสวิตชิง: 150 mA
- ความถี่สวิตชิงสูงสุด: 2 kHz
- ป้องกันแรงดันกลับและลัดวงจร: Yes
- มาตรฐาน: CE
- อุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง +70°C
- Shielding: Shielded



Applications

- การตรวจจับโลหะในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
- การติดตั้งที่ต้องการเซนเซอร์ทรงกระบอกขนาด M8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	1.5 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	65mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	150 mA
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	2kHz
Depth	49mm
Short Circuit Overload Protection	Yes
Standards Met	CE
Switching Frequency	2 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Reverse Polarity Protection

Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com