




Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor, M20, 20 mm Detection, 2-Wire NO/NC, 5 → 60 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBB20-U1-Z2

Overview

Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor รุ่น NBB20-U1-Z2 เป็นเซ็นเซอร์ชนิด inductive แบบบอดี้บล็อก ขนาดเกลียว M20 ระยะการตรวจจับ 20 mm, การเชื่อมต่อแบบสกรูเทอร์มินอล, ช่วงแรงดัน 5 - 60 V dc, รองรับการจัดตั้งแบบ flush และระดับการป้องกัน IP68/IP69K.

คำอธิบายระบุว่าเป็นเซ็นเซอร์ Varikont ที่เน้นความน่าเชื่อถือและความทนทานภายใต้สภาวะสุดขีด รวมถึงมีการป้องกันย้อนหัวและป้องกันลัดวงจรตามสเปค ซึ่งบ่งชี้ถึงการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรในการตรวจจับต่อเนื่อง.

Features

- Thread Size: M20
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 20 mm
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: Screw Terminal
- Supply Voltage: 5 - 60 V dc
- Mounting Type: Flush
- IP Rating: IP68, IP69K
- Housing Material: Polyamide
- Switching Frequency: 250 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Length: 118mm, Width/Depth: 40mm
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Operating Temperature: -25°C ถึง +85°C



- Shielding: Unshielded
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CCC, CSA, EN 60497-5-2: 2007, IEC 60947-5-2: 2007, UL

Applications

- การตรวจนับแบบใกล้ชิดด้วยเซ็นเซอร์ inductive สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP68/IP69K และความทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง (ข้อมูลจากคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M20
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	20 mm
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO/NC
Connection Type	Screw Terminal
Supply Voltage	5 - 60 V dc
Length	118mm
IP Rating	IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Width	40mm
Housing Material	Polyamide
Maximum DC Voltage	60V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Unshielded
Maximum Switching Frequency	250Hz
Switching Current	200 mA
Depth	40mm
Standards Met	CCC, CSA, EN 60497-5-2: 2007, IEC 60947-5-2: 2007, UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Frequency	250 Hz
Reverse Polarity Protection	Yes
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com