



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, PNP NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS218BLPBL2

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด          |
|-------------------------------|---------------------|
| Thread Size                   | M18                 |
| Sensor Technology             | Inductive           |
| Detection Range               | 8 mm                |
| Body Style                    | Barrel              |
| Digital Switching Output Type | PNP                 |
| Output Function               | NC                  |
| Connection Type               | Pre-Cabled          |
| Cable Length                  | 2m                  |
| Supply Voltage                | 12 - 24 V dc        |
| Length                        | 53mm                |
| IP Rating                     | IP65, IP67          |
| Mounting Type                 | Non-Flush           |
| Housing Material              | Brass Nickel Plated |
| Maximum DC Voltage            | 24V                 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C               |
| Depth                         | 24mm                |
| Shielding                     | Unshielded          |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximum Switching Frequency       | 500Hz                                                 |
| Switching Current                 | 200 mA                                                |
| Reverse Polarity Protection       | Yes                                                   |
| Maximum Operating Temperature     | +70°C                                                 |
| Switching Frequency               | 500 Hz                                                |
| Series                            | General Purpose                                       |
| Standards Met                     | CE, CSA, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60529, UL |
| Short Circuit Overload Protection | Yes                                                   |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com