




Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, 2-Wire NO, 12 → 48 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS530B1DAL2

Overview

เซนเซอร์ตรวจจับใกล้แบบเหนี่ยวนำ Telemecanique ซีรีส์ XS ขนาดเกลียว M30 ระยะการตรวจจับ 10 mm แบบ 2 สาย เอาต์พุต NO แรงดันจ่าย 12–48 V dc

เซนเซอร์รุ่น XS ของ Telemecanique ถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะในงานอุตสาหกรรม ข้อมูลสเปกตรองรับการติดตั้งแบบฝัง (Flush Mount) ตัวเรือนทำจากนิกเกิลชุบบราส และมีการป้องกันไฟย้อนและการป้องกันลัดวงจรบางรูปแบบ ทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานระดับหนึ่ง

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 10 mm
- Body Style: Barrel
- Output Function: NO (Normally Open)
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2m
- Supply Voltage: 12 - 48 V dc
- IP Rating: IP65, IP68
- Length: 62mm
- Mounting Type: Flush Mount
- Housing Material: Nickel Plated Brass
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Switching Current: 100 mA
- Maximum Switching Frequency: 1.3 kHz
- Shielding: Shielded



- Series: OsiSense XS

Applications

- การตรวจจับชิ้นโลหะในการใช้งานอุตสาหกรรม
- การควบคุมกระบวนการที่ต้องการการตรวจจับตำแหน่งชิ้นงานโลหะ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	10 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	12 - 48 V dc
IP Rating	IP65, IP68
Length	62mm
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	58V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	100 mA
Maximum Switching Frequency	1.3kHz
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Frequency	1.3 kHz
Series	OsiSense XS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com