



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 8 mm Detection, PNP NC, 8 → 60 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICS12L50N08PCB2E1

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบบาร์เรล Carlo Gavazzi รุ่น ICS12 (E1 approved) ขนาดเกลียว M12 ระยะตรวจจับ 8 mm แบบ PNP (NC) พร้อมสายยาว 2m รองรับแรงดัน 8 → 60 V dc และการป้องกัน IP67/IP68/IP69K

Features

- Thread Size: M12
- Sensor Technology: Inductive (แบบบาร์เรล)
- Detection Range: 8 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NC
- Connection Type: Pre-Cabled (สายยาว 2m)
- Supply Voltage: 8 - 60 V dc
- IP Rating: IP67, IP68, IP69K
- Mounting Type: Non-Flush
- Shielding: Unshielded
- Maximum Switching Frequency: 1 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Length: 56mm
- Series: ICS12

Applications

- การตรวจจับวัตถุในงานภายนอกอาคารและบนเครื่องจักรเคลื่อนที่
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำระยะสั้นแบบติดตั้งประเภท non-flush



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	8 mm
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	PNP
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	8 - 60 V dc
Length	56mm
IP Rating	IP67, IP68, IP69K
Mounting Type	Non-Flush
Maximum DC Voltage	60V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Frequency	1kHz
Switching Current	200 mA
Maximum Operating Temperature	+85°C
Switching Frequency	1 kHz
Series	ICS12
Shielding	Unshielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
