



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 3 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IME08-03BPSZW2K

Overview

SICK IME08 เซนเซอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็กทนทาน
เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการลดเวลาหยุดเครื่องและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

รุ่น IME08 เป็นเซนเซอร์แบบ M8 ขนาดเล็ก ระยะตรวจจับ 3 mm
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการตรวจจับใกล้ชิ้นงานและการติดตั้งในพื้นที่แคบ
เน้นความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมคุณสมบัติป้องกันไฟย้อนหัวและป้องกันลัดวงจร ซึ่งช่วยลดการหยุดซ่อมบำรุง

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 3 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length: 43mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Quasi-Flush
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Width: 8mm
- Maximum DC Voltage: 30V
- Operating Temperature: -25°C to +75°C
- Standards Met: CE Certified, cULus Listed



- Switching Frequency: 1 kHz
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Switching Current: 10 mA
- Shielding: Shielded

Applications

- การใช้งานหลากหลายที่ต้องการเซนเซอร์ขนาดเล็กและทนทาน
- งานที่ต้องการลดเวลาหยุดเครื่องและเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	3 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	43mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Quasi-Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Width	8mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CE Certified, cULus Listed
Switching Frequency	1 kHz




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+75°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Series	IME
Maximum Switching Frequency	1kHz
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Switching Current	10 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com