



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NO+NC, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IMF30-15BPPNC0S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO+NC
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	70.2mm
IP Rating	IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Switching Current	200 mA
Communication Protocol	IO-LINK
Maximum Switching Frequency	500Hz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	500 Hz
Standards Met	CE Certified, cULus Listed, EN 60947-5-2, FDA, UL E181493
Maximum Operating Temperature	+100°C
Series	IMF30



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com