



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, NPN NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : SIEH-M18B-NS-K-L

Overview

Festo Proximity sensor ตัวเรือนสแตนเลสแบบปิดสนิท ออกแบบให้ทนต่อการกัดกร่อนและสิ่งสกปรก เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ทนทานและบำรุงรักษาต่ำ

เซ็นเซอร์แบบ Barrel ขนาด M18 ระยะตรวจจับ 8 mm เป็นรุ่นที่ให้ความทนทานสูงด้วยตัวเรือนสแตนเลสและการติดตั้งแบบ Flush ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องการการป้องกันและความคงทนต่อการกัดกร่อน พร้อมสวิตซ์ความถี่สูง (1.5 kHz) สำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับหลายรุ่นทั่วไป

Features

- Thread Size: M18
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 8 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: NPN
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2.5m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Mounting Type: Flush
- Maximum DC Voltage: 30V
- Operating Temperature: -25°C to +70°C
- Series: SIEH
- Switching Frequency: 1.5 kHz
- Shielding: Shielded
- Switching Current: 200 mA

Applications



- สภาพแวดล้อมการใช้งานที่ต้องการความทนทานและการป้องกันสูง
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ทนทานและบำรุงรักษาต่ำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	8 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	NPN
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2.5m
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP65, IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	SIEH
Switching Frequency	1.5 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Switching Frequency	1.5kHz
Shielding	Shielded
Switching Current	200 mA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution