



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens Auxiliary Contact, 2 Contact, 2NC, Plug In, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RV2901-1C

Overview

Siemens 3RV2901-1C เป็นชุดสัมผัสเสริม (Auxiliary Contact) คุณภาพสูงระดับ Industrial Grade จากตระกูล SIRIUS ของแบรนด์ Siemens

ออกแบบมาสำหรับติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเพื่อตัดต่อวงจรควบคุมและรายงานสถานะการทำงานได้อย่างแม่นยำ

Features

- ประกอบด้วยหน้าสัมผัสเสริมจำนวน 2 ขั้วติดต่อ (2 Contacts)
- จัดเรียงสภาวะปกติของวงจรแบบ 2NC (ปกติปิดทั้งคู่)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นระบบ Plug In สำหรับเสียบต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- รูปแบบโครงสร้างของสวิตช์เป็นประเภท DP (Double Pole)
- เทอร์มินัลสำหรับเชื่อมต่อและเข้าสายไฟเป็นระบบขั้วต่อแบบขันสกรู (Screw Terminal)

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ในอนุกรม SIRIUS ของ Siemens เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ (Motor Starter)



Protectors) ซีรีส์ 3RV2

- เหมาะสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้ในวงจรเซฟตี้ วงจรอินเตอร์ล็อกไฟฟ้า หรือระบบส่งสัญญาณเพื่อตัดการทำงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	2
Normal State Configuration	2NC
Mounting Style	Plug In
Range	SIRIUS
Contact Current Rating	2 A dc, 10 A ac
Terminal Type	Screw
Pole and Throw Configuration	DP
Contact Voltage Rating	250 V dc, 690 V ac
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com