



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS230BLPBL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	57mm
IP Rating	IP65, IP67
Mounting Type	Non-Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	36mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	General Purpose
Shielding	Unshielded
Maximum Switching Frequency	300Hz
Switching Current	200 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	300 Hz
Standards Met	CE, CSA, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60529, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com