



Industrial Automation Products & Solutions



BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : BALLUFF

รหัสสินค้า : BES M30MI-PSC15B-S04K

Overview

BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor (รุ่น BES M30MI-PSC15B-S04K) เซ็นเซอร์แบบ M30 สำหรับการตรวจจากระยะสั้น 15 mm โดยมีตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบ pre-cabled หรือคอนเน็กเตอร์ และมีการป้องกันแบบ flush shielded

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 15 mm
- Body Style: Barrel
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 65 mm
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Brass
- Shielding: Shielded
- Switching Frequency: 100 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C
- Standards Met: CE, cULus, EAC, IEC 60947-5-2

Applications



- การตรวจจับชิ้นงานในพื้นที่ที่ต้องการการติดตั้งแบบ flush
- ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้การเชื่อมต่อ M12 หรือสายสำเร็จรูป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	65mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	100Hz
Switching Frequency	100 Hz
Standards Met	CE, cULus, EAC, IEC 60947-5-2
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Shielded
Reverse Polarity Protection	Yes

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com