



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Block Proximity Sensor, 25 mm Detection 4-20 mA, 12 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS9C2A2A2M12

Overview

เซ็นเซอร์แบบบล็อก OsiSense XS (Telemecanique Sensors) ระยะตรวจจับ 25 mm เอาต์พุตอนาล็อก 4-20 mA ใช้ไฟ 12 - 36 V dc ตัวเรือนทำจาก PBT ขนาด 40 x 40 x 72.9 mm รองรับ IP65, IP67, IP69K ติดตั้งแบบ Non-Flush มาพร้อมระบบยึด one-click และหัวตรวจจับแบบหมุนได้

ชุด OsiSense XS ออกแบบเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วด้วยระบบ one-click และความยืดหยุ่นจาก rotating detection head เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือเมื่อต้องปรับมุมการตรวจจับบ่อยครั้ง โดยให้อาต์พุตอนาล็อก 4-20 mA สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมวัดค่า

Features

- Sensor Technology: Inductive (Block)
- Detection Range: 25 mm
- Analogue Output Type: 4-20 mA
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 12 - 36 V dc
- IP Rating: IP65, IP67, IP69K
- Housing Material: PBT
- Mounting Type: Non-Flush
- Dimensions: Length 40 mm, Width 40 mm, Depth 72.9 mm
- Maximum Switching Frequency: 55 Hz
- Switching Current: 4 mA
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Series: OsiSense XS
- One-click mounting และ rotating detection head (ตามคำอธิบาย)

Applications



- การติดตั้งบนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการติดตั้งเร็วและปรับมุมการตรวจจับได้
- การใช้งานที่ต้องการสัญญาณอนาล็อก 4-20 mA เพื่อนำเข้าไปยังระบบควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	25 mm
Body Style	Block
Analogue Switching Output Type	4-20 mA
Connection Type	M12
Supply Voltage	12 - 36 V dc
IP Rating	IP65, IP67, IP69K
Length	40mm
Mounting Type	Non-Flush
Width	40mm
Housing Material	PBT
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	55Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Unshielded
Depth	72.9mm
Switching Current	4 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	55 Hz
Series	OsiSense XS

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com