



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NC, 8 → 60 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICS30L50F15PCB2E1

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ Carlo Gavazzi รุ่น ICS30 (Barrel, M30) ระยะตรวจจับ 15 mm, เอาต์พุตดิจิทัล PNP แบบ NC, สายต่อแบบ Pre-Cabled ยาว 2m และรับแรงดันไฟเลี้ยง 8–60 V dc

ชุด ICS E1 ระบุการรับรอง E1 type approval และออกแบบเป็นเซ็นเซอร์สมรรถนะสูงสำหรับการทำงานเชิงเคลื่อนย้ายกลางแจ้ง ข้อมูลสเปกแสดงความทนทานระดับ IP67/IP68/IP69K ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 15 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NC
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2m
- Supply Voltage: 8 - 60 V dc
- IP Rating: IP67, IP68, IP69K
- Mounting Type: Flush
- Maximum Switching Frequency: 300Hz
- Switching Current: 200 mA
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Shielding: Shielded
- Series: ICS30



Applications

- การใช้งานเชิงเคลื่อนย้ายกลางแจ้ง (mobile/outdoor applications) ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NC
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	8 - 60 V dc
Length	52mm
IP Rating	IP67, IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	60V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	300Hz
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	300 Hz
Maximum Operating Temperature	+85°C
Series	ICS30

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com