



Industrial Automation Products & Solutions



BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 1.5 mm Detection, PNP NO, 12 → 30 V dc

ผู้ผลิต : BALLUFF

รหัสสินค้า : BES M08EC-PSC15B-S49G

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำทรงกระบอก BALLUFF รุ่น BES M08 ขนาด M8 ระยะตรวจจับ 1.5 mm เอาต์พุต PNP (NO) ใช้แรงดัน 12 - 30 V dc ตัวเรือนสแตนเลส รองรับ IP68 และติดตั้งแบบ Flush

เซ็นเซอร์ M8 ของ BALLUFF ซีรีส์ BES ออกแบบสำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการตัวเรือนสแตนเลสและระดับการป้องกันสูง (IP68) รุ่นนี้ให้การป้องกันทั้งลัดวงจรและการต่อกลับขั้ว และเป็นเซ็นเซอร์แบบ Shielded

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive (Barrel)
- Detection Range: 1.5 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: M8 connector
- Supply Voltage: 12 - 30 V dc
- IP Rating: IP68
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Stainless Steel
- Length: 30 mm
- Switching Frequency: 3 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Shielding: Shielded
- Maximum Operating Temperature: +70 °C



Applications

- การตรวจนับวัตถุโลหะในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการป้องกันระดับสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	1.5 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	12 - 30 V dc
IP Rating	IP68
Length	30mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	3 kHz
Switching Current	200 mA
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	3kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com