



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 1 mm Detection, PNP NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICS08S30F01POM5

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ Carlo Gavazzi รุ่น ICS08 ขนาดเกลียว M8 ระยะตรวจจับ 1 mm แบบ PNP NO, จ่ายไฟ 10 → 36 V dc, IP67, ติดตั้งแบบ Flush, ยาว 40 mm และมีการ Shielded housing.

จากคำอธิบาย: ICS08 ถูกนำเสนอเป็นตัวเลือกขนาดกะทัดรัดที่ให้ระยะสวิตช์ยาวเมื่อเทียบกับขนาดตัว ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและยังคงประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดตามที่ระบุ.

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 1 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 10 - 36 V dc
- Length: 40 mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Shielding: Shielded
- Series: ICS08
- Maximum DC Voltage: 36V
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +80°C
- Switching Frequency: 2 kHz
- Switching Current: 200 mA

Applications



- การใช้งานในระบบอัตโนมัติที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการเซ็นเซอร์ขนาดเล็กแต่มีระยะสวิตช์ที่ดี (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	1 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 36 V dc
Length	40mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Shielded
Series	ICS08
Maximum Operating Temperature	+80°C
Switching Frequency	2 kHz
Switching Current	200 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
