



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Block Proximity Sensor, 4 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IQ12-04BPSKW2S

Overview

Sick IQ12-04BPSKW2S เป็น Inductive Block Proximity Sensor รูปทรงบล็อก ระยะตรวจจับ 4 mm, เอาต์พุต PNP NO, การจ่ายไฟ 10–30 V dc, IP68, ตัวถังพลาสติก ขนาดที่ระบุมีสองขนาดมาตรฐาน (10 x 16 x 28 mm หรือ 12 x 26 x 40 mm) และสเปคในรายการระบุความยาว 26 mm ความกว้าง 12 mm ความลึก 40 mm, สาย Pre-Cabled ยาว 2 m, Series IQ12.

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินค้าซีรีส์นี้มีขนาดกะทัดรัดและหลายรูปแบบตามคำอธิบาย
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่มีตัวเลือกการต่อไฟฟ้าแบบ DC 3-/4-wire และมีระดับการป้องกันสูง (IP68)
สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันน้ำและฝุ่นมากขึ้น.

Features

- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 4 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO (Normally Open)
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2 m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP68
- Housing Material: Plastic



- Length: 26 mm
- Width: 12 mm
- Depth: 40 mm
- Switching Frequency: 2 kHz
- Maximum Switching Frequency: 2 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Shielding: Unshielded
- Series: IQ12
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C

Applications

- การใช้งานที่ต้องการเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดและการป้องกันสูง (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	4 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP68
Length	26mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	Plastic
Width	12mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	40mm
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Unshielded
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	2 kHz
Series	IQ12
Maximum Operating Temperature	+75°C
Reverse Polarity Protection	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com