



Industrial Automation Products & Solutions



Microsonic Ultrasonic Barrel Proximity Sensor, M30, 2 m Detection, PNP NO/NC, 9 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Microsonic

รหัสสินค้า : mic+130/D/TC

Overview

Microsonic mic+ เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกแบบตัวเรือน M30 รุ่น mic+130/D/TC ให้ช่วงการตรวจจับ 2 m ในรูปแบบ barrel พร้อมเอาต์พุตสวิทช์แบบ PNP (NO/NC) และการเชื่อมต่อ M12

Features

- Thread Size: M30 (ตัวเรือนแบบ Barrel)
- Sensor Technology: Ultrasonic
- Detection Range: 2 m
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 9 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Length: 84mm, Width: 30mm
- Switching Frequency: 8 Hz
- Switching Current: 200 mA

Applications

- การตรวจจับวัตถุด้วยอัลตราโซนิกในช่วงระยะสูงสุดถึง 2 m
- การใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อฝุ่นและน้ำ (IP67)
- การติดตั้งบนระบบที่ใช้การเชื่อมต่อ M12 และแรงดัน 9-30 V dc

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Detection Range	2 m
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO/NC
Connection Type	M12
Supply Voltage	9 - 30 V dc
Length	84mm
IP Rating	IP67
Width	30mm
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	MIC
Switching Frequency	8 Hz
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	8Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com