



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 18 mm Detection, PNP NO+NC, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IMB30-20NPPVC0S

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Thread Size                   | M30                               |
| Sensor Technology             | Inductive                         |
| Detection Range               | 18 mm                             |
| Body Style                    | Barrel                            |
| Digital Switching Output Type | PNP                               |
| Output Function               | NO+NC                             |
| Connection Type               | M12                               |
| Supply Voltage                | 10 - 30 V dc                      |
| Length                        | 70.2mm                            |
| IP Rating                     | IP68, IP69K                       |
| Mounting Type                 | Non-Flush                         |
| Housing Material              | Stainless Steel                   |
| Maximum DC Voltage            | 30V                               |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                             |
| Standards Met                 | CE, cULus, EN 60529, EN 60947-5-2 |
| Maximum Switching Frequency   | 500Hz                             |
| Maximum Operating Temperature | +100°C                            |
| Reverse Polarity Protection   | Yes                               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Short Circuit Overload Protection | Yes        |
| Switching Current                 | 200 mA     |
| Series                            | IMB        |
| Communication Protocol            | IO-LINK    |
| Shielding                         | Unshielded |
| Switching Frequency               | 500 Hz     |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com