



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 264 V ac/dc, 24

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS612B1MAL10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	4 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	10m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	20 - 264 V ac/dc, 24 - 240 V ac/dc
Length	54mm
IP Rating	IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	264V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Series	OsiSense XS



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Standards Met	CE, CSA, UL
Maximum Switching Frequency	251kHz
Switching Current	5 - 20 mA
Switching Frequency	1 kHz
Maximum AC Voltage	240 V, 264V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com