



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, PNP NO+NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS4P30PC410

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO+NC
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	12 - 24 V dc
IP Rating	IP68
Length	45mm
Mounting Type	Non-Flush
Housing Material	Plastic
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Unshielded



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Current	200 mA
Maximum Operating Temperature	+70°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Switching Frequency	1kHz
Series	OsiSense XS
Standards Met	CE, CSA, E2, UL
Switching Frequency	1 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com