



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 1 mm Detection, PNP NO, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบทรงบาเรลจาก Omron (Series E2A) ขนาด M8 ระยะตรวจจับ 1 mm ตัวเรือนสแตนเลส มาพร้อมสายต่อยาว 5 m และ washer ให้ความแม่นยำสำหรับงานอุตสาหกรรม

ตัวเรือนสแตนเลสและสายยาว 5 m ช่วยให้การติดตั้งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นไปได้สะดวกตามคำอธิบาย โดยมีการป้องกันระดับ IP67 และออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ Flush

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 1 mm
- Body Style: Barrel
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 5m
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Switching Frequency: 1.5 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Shielding: Shielded
- Series: E2A
- Maximum DC Voltage: 32V
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Length: 40mm

Applications



- การตรวจจับตำแหน่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและความทนทาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	1 mm
Body Style	Barrel
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Cable Length	5m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	40mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	32V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	1.5 kHz
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1.5kHz
Shielding	Shielded
Series	E2A



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com