



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 5 mm Detection, 2-Wire NO, 10 → 58 V dc, 12

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS518B1DAL5

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	5 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO
Cable Length	5m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 58 V dc, 12 - 48 V dc
Length	56.15mm
IP Rating	IP68, IP69K
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	58V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Current	100 mA
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	3 kHz
Standards Met	CCC, CE, CSA, UL
Maximum Switching Frequency	3kHz
Series	OsiSense XS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com