



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 2 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBB2-8GM40-E2-V1

Overview

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำทรงกระบอกจาก Pepperl + Fuchs (NBB2-8GM40-E2-V1) ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและมีข้อมูลระยะการตรวจจับที่ระบุไว้หลายค่าในคำอธิบายและสเปค

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range (สเปค): 2 mm
- คำอธิบายในสินค้าระบุระยะการตรวจจับสูงสุด: 30 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length: 65mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Nickel Plated Brass
- Shielding: Shielded
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Maximum Switching Frequency: 1.5kHz
- Switching Current: 100 mA
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Operating Temp Range: -25°C ถึง +70°C
- Maximum DC Voltage: 30V

Applications



- แอปพลิเคชันที่ต้องการการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการติดตั้งทรงกระบอก
- การใช้งานที่ต้องการการตรวจสอบระยะใกล้ตามที่อธิบายระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	2 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	65mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Reverse Polarity Protection	Yes
Maximum Switching Frequency	1.5kHz
Switching Current	100 mA
Maximum Operating Temperature	+70°C
Short Circuit Overload Protection	Yes

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com