



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Light Intensity Sensors 12.5 mm, Ultraviolet LED IO-Link, PNP, 50 mA, 12 → 24 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : LUTM-UP817A2P

Overview

SICK LUTM-UP817A2P เป็นเซนเซอร์ luminescence ขนาดมินิจากซีรีส์ LUTM ใช้หลอด LED อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet LED) พร้อมอินเทอร์เฟซ IO-Link และออกแบบสำหรับการตรวจจับมาร์กเรืองแสงในที่ที่มีพื้นที่จำกัด

ข้อมูลสเปคและคำอธิบายระบุว่าตัวเซนเซอร์มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด มีการสื่อสารผ่าน IO-Link, เอาต์พุตแบบ PNP, การเชื่อมต่อด้วย 4-Pin M12 male connector และระดับการป้องกัน IP67 ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานและการรวมระบบ

Features

- Detection Range: 12.5 mm
- Light Source: Ultraviolet LED
- Output Type: PNP
- Maximum Current: 50 mA
- Switching Frequency: 6 kHz
- Electrical Connection: 4-Pin M12 Male Connector
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- LED Status Display: Yes
- Terminal Type: 4-Pin Connector
- Housing Material: ABS
- Series: LUTM
- Interface: IO-Link
- IP Rating: IP67
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Mounting Type: Flange Mount

Applications



- การตรวจจับมาร์กเรืองแสง (luminescence marks) ในพื้นที่จำกัด
- การรวมระบบผ่าน IO-Link ในงานอัตโนมัติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	12.5 mm
Light Source	Ultraviolet LED
Output Type	PNP
Maximum Current	50 mA
Switching Frequency	6 kHz
Electrical Connection	4-Pin M12 Male Connector
Supply Voltage	12 - 24 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	4-Pin Connector
Housing Material	ABS
Series	LUTM
Interface	IO-Link
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Mounting Type	Flange Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com