



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Light Intensity Sensors 10 mm, , NPN, PNP, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : LUT9U-11106

Overview

Sick LUT9U-11106 (ซีรีส์ LUT9) เป็น Light Intensity Sensor ที่มีการสอนค่าแบบง่าย (simple teach-in), มี IO-Link สำหรับ remote monitoring และแสดงผล Bar graph ตามคำอธิบาย โดยสเปคระบุ Detection Range 10 mm และ Switching Frequency 6.5 KHz

รุ่นนี้รวมความสะดวกในการตั้งค่าด้วย teach-in และการบูรณาการผ่าน IO-Link สำหรับการตรวจสอบระยะไกลตามสเปคมีเอาต์พุตแบบ NPN/PNP, ตัวเรือนโลหะ, IP67 และการแสดงผล Bar graph เพื่อดูระดับสัญญาณ

Features

- การสอนค่าแบบง่าย (simple teach-in) (ตามคำอธิบาย)
- รองรับ IO-Link สำหรับ remote monitoring (ตามคำอธิบายและสเปค: Interface / IO-Link)
- Detection Range: 10 mm (ตามสเปค)
- คำอธิบายระบุระยะการทำงานสูงสุดถึง 250 mm (ตามคำอธิบาย)
- Output Type: NPN, PNP
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 6.5 KHz
- Electrical Connection: Male Connector M12, 5-pin
- Housing Material: Metal
- IP Rating: IP67
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Operating Temperature: -10°C ถึง +55°C
- มี Bar graph แสดงระดับสัญญาณ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- งานที่ต้องการการตั้งค่าและตรวจสอบระยะไกลผ่าน IO-Link
- การตรวจวัดระดับสัญญาณความเข้มแสงและการตรวจสอบด้วย Bar graph



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	10 mm
Output Type	NPN, PNP
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	6.5 KHz
Electrical Connection	Male Connector M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	5-pin, Male connector M12
Housing Material	Metal
Series	LUT9
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com