



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Light Intensity Sensors 12.5 mm, IO-Link, PNP, 100 mA, 12 → 24 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : LUTM-UP817A1P

Overview

Sick LUTM เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสง/luminescence ขนาดตรวจจับ 12.5 mm มีโหมด teach-in แบบ Static และ Dynamic ภายในตัว รองรับ IO-Link, เอาต์พุต PNP, กระแสสูงสุด 100 mA, การเชื่อมต่อด้วยหัวต่อ M8 4-pin, IP67

เซนเซอร์ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการเรืองแสงต่ำในพื้นที่จำกัด ด้วยตัวเรือนขนาดเล็กและโหมด teach-in ที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถปรับใช้งานได้ทั้งการตั้งค่าคงที่และการตั้งค่าแบบไดนามิก โดยยังคงการสื่อสารผ่าน IO-Link และการแสดงสถานะด้วย LED

Features

- Detection Range: 12.5 mm
- Output Type: PNP
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 6 kHz
- Electrical Connection / Terminal Type: 4-pin, Male connector M8
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- Communication Protocol / Interface: IO-Link
- LED Status Display: Yes
- Housing Material: Plastic



- Series: LUTM
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature: -10°C ถึง +55°C
- Teach-in: Static and Dynamic (ตามคำอธิบายต้นฉบับ)

Applications

- การตรวจนับ luminescence หรือการเรืองแสงต่ำในพื้นที่จำกัด
- การใช้งานที่ต้องการโหมด teach-in ที่ยืดหยุ่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	12.5 mm
Output Type	PNP
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	6 KHz
Electrical Connection	Male Connector M8
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Communication Protocol	IO-LINK
LED Status Display	Yes
Terminal Type	4-pin, Male connector M8
Housing Material	Plastic
Series	LUTM
Interface	IO-Link
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+55°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com