



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Contrast Sensors 13 mm, IO-Link, PUSH/PULL, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : KTX-WB9114225AZZZZ

Overview

Sick KTX-WB9114225AZZZZ (ซีรีส์ KTX Prime) เป็น Contrast Sensor ขนาดตรวจจับ 13 mm ใช้ TwinEye-Technology, รองรับการสื่อสาร IO-Link, ให้เอาต์พุตแบบ PUSH/PULL, กระแสสูงสุด 100 mA และระดับการป้องกัน IP67

เซนเซอร์นี้ออกแบบเพื่อให้การตรวจจับมีความเสถียรด้วย TwinEye-Technology ช่วยเพิ่มความชัดของสนามตรวจจับ รองรับการสลับความถี่สูงถึง 50 kHz และมีการเชื่อมต่อแบบ M12 5-pin พร้อมอินเทอร์เฟซ IO-Link สำหรับการสื่อสารตามสเปค

Features

- Detection Range: 13 mm
- TwinEye-Technology (ตามคำอธิบาย)
- Output Type: PUSH/PULL
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 50 KHz
- Communication Protocol / Interface: IO-LINK
- Electrical Connection / Terminal Type: 5-pin, Male connector M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- LED Status Display: Yes
- Housing Material: Plastic
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C (ตามสเปค)



Applications

- ตรวจจับความแปรปรวนต่าง/วัตถุที่ระยะสั้น (ตาม Detection Range)
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการสลับความถี่สูงและการสื่อสารผ่าน IO-Link

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	13 mm
Output Type	PUSH/PULL
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	50 KHz
Electrical Connection	Male Connector M12
Communication Protocol	IO-LINK
Supply Voltage	10 - 30 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	5-pin, Male connector M12
Series	KTX Prime
Housing Material	Plastic
Interface	IO-Link
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com