



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Contrast Sensors 150 mm, , PNP, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : KT8L-P3756

Overview

Sick Contrast Sensor รุ่น KT8L-P3756 (Series KT8) เป็นเซนเซอร์คอนทราสต์ที่ระบุ Detection Range 150 mm, Output แบบ PNP, กระแสสูงสุด 100 mA, แหล่งจ่าย 10–30 V dc และมีมาตรฐาน IP67 พร้อม housing โลหะและการเชื่อมต่อแบบ 5-pin Male connector M12

จากสเปค เซนเซอร์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรม (housing เป็นโลหะ, IP67) ให้สถานะการทำงานผ่าน LED และรองรับการเชื่อมต่อแบบ M12 5-pin ข้อมูลยังกล่าวถึงรุ่นเลเซอร์ที่มีช่วงการตรวจจับ 30–800 mm และจุดแสงเป็น Class II ซึ่งถูกระบุในคำอธิบาย

Features

- Detection Range: 150 mm (ตามสเปค)
- Output Type: PNP
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 17 KHz
- Electrical Connection: Male Connector M12 (5-pin)
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- LED Status Display: Yes
- Housing Material: Metal
- IP Rating: IP67
- Series: KT8
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +45°C



Applications

- การตรวจจับคอนทราสต์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP67
- การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ M12 และสัญญาณเอาต์พุตแบบ PNP

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	150 mm
Output Type	PNP
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	17 KHz
Electrical Connection	Male Connector M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	5-pin, Male connector M12
Housing Material	Metal
Series	KT8
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+45°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com