



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Contrast Sensors 13 mm, IO-Link, PNP, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : KTX-WP9214225AZZZZ

Overview

Sick KTX Prime Contrast Sensor ระยะตรวจจับ 13 mm, Interface IO-Link, เอาต์พุต PNP, IP67

จากข้อมูลที่ได้มา เซ็นเซอร์ใช้ TwinEye-Technology เพื่อเพิ่มความชัดของสนามตรวจจับและความทนต่อการสลับความถี่มีความถี่สวิทซ์ 50 kHz, jitter 5 μ s ที่ระบุ พร้อมการสื่อสารผ่าน IO-Link และการเชื่อมต่อแบบตัวผู้ M12 5-pin

Features

- Series: KTX Prime
- Detection Range: 13 mm
- Output Type: PNP
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 50 KHz
- Electrical Connection: Male Connector M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Communication Protocol: IO-Link
- LED Status Display: Yes
- Terminal Type: 5-pin, Male connector M12
- Housing Material: Plastic
- IP Rating: IP67
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C



Applications

- การตรวจจับความแตกต่างของคอนทราสต์ตามชื่อและคำอธิบาย (รายละเอียดแอปพลิเคชันเฉพาะไม่ถูกระบุเพิ่มเติม)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	13 mm
Output Type	PNP
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	50 KHz
Electrical Connection	Male Connector M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Communication Protocol	IO-LINK
LED Status Display	Yes
Terminal Type	5-pin, Male connector M12
Series	KTX Prime
Housing Material	Plastic
Interface	IO-Link
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com