



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Type T Thermocouple Cable/Wire Extension Lead, 5m, Unscreened, PVC Insulation, +105°C Max, 7/0.2mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 768-6642

Overview

สายต่อขยายเทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด Type T ยาว 5 ม./ฉนวน PVC แบบไม่ screened (Unscreened) รูปแบบสาย Flat Pair มี 2 แกนและแกนละ 7 เส้นขนาด 0.2 มม. รองรับมาตรฐาน IEC และมีตัวเลือกหัวต่อ IEC ทั้งมินิและมาตรฐาน

ข้อมูลระบุเป็นสายต่อขยายสำหรับเทอร์โมคัปเปิลโดยตรง โดยสเปคระบุชนิด T แต่คำอธิบายกล่าวถึงชุดสายต่อที่รองรับ K, J, T และ N ซึ่งบ่งชี้ว่ามีตัวเลือกหรือรุ่นหลากหลายภายในชุดสายต่อ ข้อจำกัดด้านอุณหภูมิการใช้งานคือสูงสุด +105°C และสายเป็นแบบไม่ screened จึงควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่อาจมีสัญญาณรบกวน

Features

- ชนิดเทอร์โมคัปเปิล: T (ระบุในสเปค)
- ความยาวสาย: 5m
- ฉนวน: PVC
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +105°C
- แบบ Unscreened (ไม่มีชีลด์)
- โครงสร้างแกน: 7 เส้น x 0.2mm ต่อแกน
- รูปทรงสาย: Flat Pair
- จำนวนแกน: 2
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: IEC
- มีตัวเลือกหัวต่อ IEC ขนาดมินิหรือมาตรฐาน (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- การต่อขยายสายเทอร์โมคัปเปิลระหว่างหัววัดและอุปกรณ์วัด/บันทึกค่า
- การติดตั้งที่ต้องการหัวต่อ IEC มาตรฐานหรือตัวเลือกมินิ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Insulation Material	PVC
Length	5m
Thermocouple Type	T
Maximum Operating Temperature	+105°C
Screened/Unscreened	Unscreened
Core Strands	7/0.2mm
Cable Shape	Flat Pair
Number of Strands	2
Standards Met	IEC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com